

СПЕЦИФИКАЦИЯ ЭЛЕМЕНТОВ СТРОПИЛЬНОЙ КРЫШИ.

0,0225

№ поз.	НАИМЕНОВАНИЕ	ДЛИНА В ММ.	СЕЧЕНИЕ В х Г, мм.	КОЛ- ВО шт.	ОБЩАЯ ДЛИНА В М.		ОБЩ. В М ³
					6	7	
1	СТОЙКА	4250 3650	150x150	104	442 379,6	854	9,95
2	ПО ЖЕ	3000 2650	150x150	104	312 275,6	6,20	4,02
3	— " —	1850 1560	150x150	104	192,4 162,3	3,65	4,21
4	— " —	6000 450	150x150	122	73,2 54,9	1,65	1,24
5	— " —	5250 4650	150x150	26	136,5 120,9	2,7	3,0
6	— " —	3700 3550	150x150	26	96,2 92,3	2,1	2,0
7	— " —	2200 1850	150x150	26	57,2 48,1	1,2	1,0
8	— " —	1700	150x150	20	34	0,7	
9	ЛЕЖЕНЫ ПОД СТОЙКУ	—	200x60	—	732	8,7	
10	СТРОПИЛА	6900	100x150	104	718	10,7	

11	то же	7200	100x150	18	129,6	1,9
12	- "	8100	100x175	26	210,6	3,6
13	- "	8400	100x175	4	33,6	0,5
14	- "	6500	100x150	16	104	1,5
15	- "	5100	100x150	10	51	0,7
16	Стяжка	1500	50x100	67	100,5	0,5
17	Кобылка	1100	60x120	98	108	0,7
18	Коньковый брус	18000	100x150	5	90	1,3
19	Коньковые консоли.	2000	100x150	12	24	0,3
20	Опорный брус ендовы	6000	100x150	6	36	0,5
21	Ветровые связи попереч.	2800	60x150	90	252	2,2
22	То же, продольные	3200	100x150	120	384	5,7
23	Обрешетка	18.000	60x60	140	2520	9,0
24	Обшивка кобылок.	-	$\delta = 25$	-	132 м ²	3,2
Итого						17

1	2	3	4	5	6	7
26	Доска декоративная	8400	25x200	12	100,8	0,51
27	Обшивка фронтонов	—	25x150	—	195м ²	4,88
28	Обшивка слуховых окон	—	25x150	—	4,5м ²	0,12
29	Доски жалюзийных створок	—	25x75	—	16м ²	0,4
30	Распорки лежней	2500	150x60	270	675	6,08
31	Накладки	500	50x150	350	175	1,31
32	Прочие элементы	—	—	—	—	0,5
					Итого:	93,45 + 3

97,41

2,47
5,51
3,96

Расход прочих материалов:

1. Кирпич глиняный обыкновенный — 4,5 м³.
2. Утеплитель — фибролит $\gamma = 400 \text{ кг/м}^3$ — 270 м³.
3. Асбоцементный лист — 1245 м² 1610 с учетом сн.
4. Кровельный стальной лист $\delta = 1 \text{ мм}$ — 230 м² 2174 м²
5. Толь или руберойд — 360 м²
6. Крепежные элементы (скобы, гвозди) — 270 кг
7. Шиферные гвозди — 150 кг